



LIQUIDA

Liquida nasce dall'osservazione del riflesso in movimento: la luce che danza, dopo una tempesta, sul pavimento umido del cortile interno di un palazzo signorile. Quel particolare momento in cui la materia solida appare liquida.


Liquida is born from the observation of moving reflections: light dancing, after a storm, across the damp floor of an inner courtyard in a grand residence. That fleeting moment when solid matter appears fluid.



Gres porcellanato smaltato / Bordo Naturale / Finitura Lucida / Spessore 9,5 mm
Glazed porcelain / Natural Edge / Glossy finish / Thickness 9,5 mm



jade
60,5x60,5 / 24"x24" - 4500380



klein
60,5x60,5 / 24"x24" - 4500379

DESTINAZIONI D'USO

INTENDED USES

LIQUIDA

PAVIMENTI INTERNI / FLOOR IN

YES

PAVIMENTI ESTERNI / FLOOR OUT

NO

RIVESTIMENTO INTERNO / WALL INSIDE

YES

RIVESTIMENTI ESTERNI / WALL OUTDOOR

*in luoghi temperati con clima mite

YES

*suitable for use in temperate areas with mild climate

SAUNE / SAUNA

YES

BAGNI TURCHI / STEAM BATH

YES

RIVESTIMENTO PARETI DI PISCINE /
WALL COVERINGS FOR SWIMMING POOLS

YES

VETRINE / SHOP WINDOWS

YES

DOCCE / SHOWERS

YES

PARETI CUCINE / BACKSPLASH

*distanza minima dal prodotto posato ai fuochi 20 cm

YES

*minimum distance to the product laid from fires is 20 cm

STUCCHI CONSIGLIATI
RECOMMENDED GROUT COLOURS

COLORI / NCS
COLOURS / NSC

JADE
KLEIN

Mapei I20 Black
Kerakoll KK I2

JADE
KLEIN

NCS S 5540-G20Y
NCS S 5540-R70B

IMBALLI
PACKING

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60,5x60,5 - 24"x24" thickness 9,5 mm	3	1,10	22,40	40	44,00	896,00

LIQUIDA

PORCELLANATO SMALTATO / GLAZED PORCELAIN

IT.

Liquida rilegge in chiave contemporanea le antiche tecniche di produzione dei pavimenti smaltati lucidi, integrandole con smalti e linee produttive moderne. In questo modo restituisce nuova vita a processi e lavorazioni artigianali ormai dimenticati.

La combinazione di smalti lucidi dalla marcata profondità, bordi naturali e superfici strutturate rende le piccole irregolarità e imperfezioni parte integrante del prodotto.

L'utilizzo a pavimento deve essere limitato alle sole zone a basso traffico e comunque, la formazione nel tempo di segni, graffi o usura sono da considerarsi perfettamente normali.

Trattandosi di un materiale dal bordo naturale, si consiglia una fuga tra i 3 ai 5 mm.

EN.

Liquida reinterprets the ancient production techniques of polished enamelled floors in a contemporary way, integrating them with modern glazes and production lines. In doing so, it gives new life to once-forgotten processes and craftsmanship.

The combination of glossy glazes with pronounced depth, natural edges, and structured surfaces makes small irregularities and imperfections an integral part of the product.

Floor use should be limited to low-traffic areas only. In any case, the appearance of marks, scratches, or wear over time should be considered completely normal.

As this is a material with a natural edge, we recommend a joint between 3 and 5 mm.

LIQUIDA**TABELLA TECNICA / TECHNICAL FEATURES****.GLAZED PORCELAIN****.GL GROUP**

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO PRESCRIBED VALUE	<u>60,5x60,5</u> <u>24"x24"</u>
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 % ± 1,5 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
ASTM C373	water absorption	unaffected	unaffected
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock	resistente	resistente resistant
ASTM C484	thermal shock	≥ classe 3	≥ 3
ISO 10545/11	resistenza cavillo crazing resistance	resistente	resiste resistant
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	resistente	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	resiste resistant	resiste resistant
ASTM C650	chemical resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/ mm ²	46 N/ mm ²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione visible abrasion resistance		PEI 3
ASTM C1027	visible abrasion resistance	CLASS I-V	CLASS III
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 3
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	≥ 3
ANSI A137.1	aesthetic classes	V0-V4	V0